VULCANO
IL TUO TERMOCAMINO

**Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido**
**Regolamento UE 2015/1185 della Commissione**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificativo del modello: VULCANO Medi 1 | | | | | | | |
| Funzionalità di riscaldamento indiretto: SI | | | | | | | |
| Potenza termica diretta: 11,1 kW | | | | | | | |
| Potenza termica indiretta: 14,5 kW | | | | | | | |
| Combustibile preferito:<br><br>Ciocchi di legno con tenore di umidità ≤ 25% | Efficienza energetica stagionale $\eta_s$<br><br>78 % | Emissioni dovute al riscaldamento d'ambiente alla potenza termica nominale | | | | | |
| | | PM<br>mg/Nm$^3$<br>(13% $O_2$)<br>21 | OGC<br>mg/Nm$^3$<br>(13% $O_2$)<br>31 | CO<br>mg/Nm$^3$<br>(13% $O_2$)<br>608 | $NO_x$<br>mg/Nm$^3$<br>(13% $O_2$)<br>93 | | |
| Caratteristiche quando l'apparecchio è in funzione unicamente con il combustibile preferito | | | | | | | |
| Voce | Simbolo | Valore | Unità di misura | Voce | | | Valore |
| Potenza termica | | | | Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente | | | |
| Potenza termica nominale | $P_{nom}$ | 25,6 | kW | Potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente | | | SI |
| Potenza termica minima | $P_{min}$ | N.A. | kW | | | | |
| Consumo ausiliario di energia elettrica | | | | Due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente | | | NO |
| Alla potenza termica nominale | $el_{max}$ | - | kW | | | | |
| Alla potenza termica minima | $el_{min}$ | - | kW | Con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico | | | NO |
| In modo stand-by | $el_{SB}$ | - | kW | | | | |
| Efficienza utile (NCV ricevuto) | | | | Con controllo elettronico della temperatura ambiente | | | NO |
| Alla potenza termica nominale | $\eta_{th, nom}$ | 88 | % | Con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero | | | NO |
| Alla potenza termica minima | $\eta_{th, min}$ | N.A. | % | Con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale | | | NO |
| Altre opzioni di controllo | | | | | | | |
| Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza | NO | Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte | | NO | Con opzione di controllo a distanza | | NO |

VULCANO
IL TUO TERMOCAMINO

**Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido**
**Regolamento UE 2015/1185 della Commissione**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificativo del modello: VULCANO Medi 2 | | | | | | | |
| Funzionalità di riscaldamento indiretto: SI | | | | | | | |
| Potenza termica diretta: 11,1 kW | | | | | | | |
| Potenza termica indiretta: 14,5 kW | | | | | | | |
| Combustibile preferito:<br><br>Ciocchi di legno con tenore di umidità ≤ 25% | Efficienza energetica stagionale $\eta_s$<br><br>78 % | Emissioni dovute al riscaldamento d'ambiente alla potenza termica nominale | | | | | |
| | | PM<br>mg/Nm$^3$<br>(13% $O_2$)<br>21 | OGC<br>mg/Nm$^3$<br>(13% $O_2$)<br>31 | CO<br>mg/Nm$^3$<br>(13% $O_2$)<br>608 | $NO_x$<br>mg/Nm$^3$<br>(13% $O_2$)<br>93 | | |

Caratteristiche quando l'apparecchio è in funzione unicamente con il combustibile preferito

| Voce | Simbolo | Valore | Unità di misura | Voce | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| Potenza termica | | | | Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente | |
| Potenza termica nominale | $P_{nom}$ | 25,6 | kW | Potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente | SI |
| Potenza termica minima | $P_{min}$ | N.A. | kW | | |
| Consumo ausiliario di energia elettrica | | | | Due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente | NO |
| Alla potenza termica nominale | $el_{max}$ | - | kW | | |
| Alla potenza termica minima | $el_{min}$ | - | kW | Con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico | NO |
| In modo stand-by | $el_{SB}$ | - | kW | | |
| Efficienza utile (NCV ricevuto) | | | | Con controllo elettronico della temperatura ambiente | NO |
| Alla potenza termica nominale | $\eta_{th, nom}$ | 88 | % | Con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero | NO |
| Alla potenza termica minima | $\eta_{th, min}$ | N.A. | % | Con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale | NO |

Altre opzioni di controllo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza | NO | Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte | NO | Con opzione di controllo a distanza | NO |

VULCANO
IL TUO TERMOCAMINO

**Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido**
**Regolamento UE 2015/1185 della Commissione**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificativo del modello: VULCANO Medi 3 | | | | | | | |
| Funzionalità di riscaldamento indiretto: SI | | | | | | | |
| Potenza termica diretta: 11,1 kW | | | | | | | |
| Potenza termica indiretta: 14,5 kW | | | | | | | |
| Combustibile preferito:<br><br>Ciocchi di legno con tenore di umidità ≤ 25% | Efficienza energetica stagionale $\eta_s$<br><br>78 % | Emissioni dovute al riscaldamento d'ambiente alla potenza termica nominale | | | | | |
| | | PM<br>mg/Nm$^3$<br>(13% $O_2$)<br>21 | OGC<br>mg/Nm$^3$<br>(13% $O_2$)<br>31 | CO<br>mg/Nm$^3$<br>(13% $O_2$)<br>608 | $NO_x$<br>mg/Nm$^3$<br>(13% $O_2$)<br>93 | | |
| Caratteristiche quando l'apparecchio è in funzione unicamente con il combustibile preferito | | | | | | | |
| Voce | Simbolo | Valore | Unità di misura | Voce | | | Valore |
| Potenza termica | | | | Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente | | | |
| Potenza termica nominale | $P_{nom}$ | 25,6 | kW | Potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente | | | SI |
| Potenza termica minima | $P_{min}$ | N.A. | kW | | | | |
| Consumo ausiliario di energia elettrica | | | | Due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente | | | NO |
| Alla potenza termica nominale | $el_{max}$ | - | kW | | | | |
| Alla potenza termica minima | $el_{min}$ | - | kW | Con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico | | | NO |
| In modo stand-by | $el_{SB}$ | - | kW | | | | |
| Efficienza utile (NCV ricevuto) | | | | Con controllo elettronico della temperatura ambiente | | | NO |
| Alla potenza termica nominale | $\eta_{th, nom}$ | 88 | % | Con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero | | | NO |
| Alla potenza termica minima | $\eta_{th, min}$ | N.A. | % | Con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale | | | NO |
| Altre opzioni di controllo | | | | | | | |
| Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza | NO | Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte | | NO | Con opzione di controllo a distanza | | NO |