VULCANO
IL TUO TERMOCAMINO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE

In accordo con il Regolamento (UE) **305/2011** (Prodotti da Costruzione) e la Direttiva ECO DESIGN **2009/125/CE**

Emesso da: **VULCANO S.r.l. Contrada Cardito 37/B 83031 Ariano Irpino (AV)**

Tipo di apparecchio: **Inserto a combustibile solido con caldaia incorporata**

Marchio commerciale: **VULCANO**

Tipo: **VULCANO Medi**

Modello: **VULCANO Medi 1**

Uso: **Riscaldamento domestico con produzione di acqua calda**

Costruttore: **VULCANO S.r.l. Contrada Cardito 37/B 83031 Ariano Irpino (AV)**

Ente notificato: **NB 0051 - IMQ S.p.a. Via Quintiliano 43 – 20138 Milano (MI)**

Rapporto di Prova ITT: **CS25-0115858-01**

Le norme armonizzate che sono state applicate in accordo con le regole della buona arte in materia di sicurezza in vigore nella UE sono le seguenti:
- EN 16510-1:2022 - EN 16510-2-2:2022
- Regolamento UE 2015/1185

Informazioni marcatura CE: vedi allegato

In qualità di costruttore, si dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi sono conformi ai requisiti essenziali previsti dalle Direttive su menzionate.

Ariano Irpino,04/11/2025

Vulcano S.r.l.
Amministratore Unico
dott.ssa Emma Savino

VULCANO
IL TUO TERMOCAMINO

Informazioni Marcatura CE

CE 25

VULCANO Medi 1

VULCANO S.r.l. Contrada Cardito 37/B 83031 Ariano Irpino (AV)

Laboratorio notificato: IMQ Spa NB 0051

EN 16510-1:2022 + EN 16510-2-2:2022

Dichiarazione di prestazione N° 01-16510

Dichiarazione di sostenibilità ambientale N° NPD

Tipo di apparecchio: B

Apparecchio non idoneo al funzionamento su canna fumaria condivisa

Apparecchio idoneo alla combustione intermittente

Leggere e seguire le istruzioni per l'uso

Distanze minime dai materiali infiammabili o combustibili:

d_R – posteriore: 190 mm + 80 mm isolamento

d_S – laterale: 140 mm + 80 mm isolamento

d_C – soffitto: 750 mm

d_P – frontale: 2000 mm

d_F – pavimento frontale: 2000 mm

d_L – zona di irraggiamento laterale: 1500 mm

d_B – fondo: 80 mm

s – spessore del materiale isolante: 80 mm

Tipo di materiale isolante protettivo: materiale con conduttività termica di 0,07 W/mK a 200 °C

Potenza termica nominale: 25,6 kW

Potenza termica resa all'ambiente: 11,1 kW

Potenza termica resa all'acqua: 14,5 kW

Rendimento: 88,0 %

CO (al 13% di O_2): 608 mg/m^3

NO_x (al 13% di O_2): 93 mg/m^3

OGC (al 13% di O_2): 31 mg/m^3

PM (al 13% di O_2): 21 mg/m^3

Tiraggio minimo del camino: 12 Pa

Flusso massico dei fumi g/s: 18,9

Temperatura uscita fumi: 185 °C

Efficienza energetica stagionale: 78 %

Indice di efficienza energetica: 118

Massima pressione idrica di esercizio ammessa: 1,5 bar

Classe minima del camino T400

Usare solo combustibile raccomandato: Ciocchi di legno

VULCANO
IL TUO TERMOCAMINO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE

In accordo con il Regolamento (UE) **305/2011** (Prodotti da Costruzione) e la Direttiva ECO DESIGN **2009/125/CE**

Emesso da: **VULCANO S.r.l. Contrada Cardito 37/B 83031 Ariano Irpino (AV)**

Tipo di apparecchio: **Inserto a combustibile solido con caldaia incorporata**

Marchio commerciale: **VULCANO**

Tipo: **VULCANO Medi**

Modello: **VULCANO Medi 2**

Uso: **Riscaldamento domestico con produzione di acqua calda**

Costruttore: **VULCANO S.r.l. Contrada Cardito 37/B 83031 Ariano Irpino (AV)**

Ente notificato: **NB 0051 - IMQ S.p.a. Via Quintiliano 43 – 20138 Milano (MI)**

Rapporto di Prova ITT: **CS25-0115858-01**

Le norme armonizzate che sono state applicate in accordo con le regole della buona arte in materia di sicurezza in vigore nella UE sono le seguenti:
- EN 16510-1:2022 - EN 16510-2-2:2022
- Regolamento UE 2015/1185

Informazioni marcatura CE: vedi allegato

In qualità di costruttore, si dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi sono conformi ai requisiti essenziali previsti dalle Direttive su menzionate.

Vulcano s.r.l.
Amministratore Unico
dott.ssa Emma Savino

Ariano Irpino,04/11/2025

VULCANO
IL TUO TERMOCAMINO

Informazioni Marcatura CE

CE 25

VULCANO Medi 2

VULCANO S.r.l. Contrada Cardito 37/B 83031 Ariano Irpino (AV)

Laboratorio notificato: IMQ Spa NB 0051

EN 16510-1:2022 + EN 16510-2-2:2022

Dichiarazione di prestazione N° 02-16510

Dichiarazione di sostenibilità ambientale N° NPD

Tipo di apparecchio: B

Apparecchio non idoneo al funzionamento su canna fumaria condivisa

Apparecchio idoneo alla combustione intermittente

Leggere e seguire le istruzioni per l'uso

Distanze minime dai materiali infiammabili o combustibili:

d_R – posteriore: 190 mm + 80 mm isolamento

d_S – laterale: 140 mm + 80 mm isolamento

d_C – soffitto: 750 mm

d_P – frontale: 2000 mm

d_F – pavimento frontale: 2000 mm

d_L – zona di irraggiamento laterale: 1500 mm

d_B – fondo: 80 mm

s – spessore del materiale isolante: 80 mm

Tipo di materiale isolante protettivo: materiale con conduttività termica di 0,07 W/mK a 200 °C

Potenza termica nominale: 25,6 kW

Potenza termica resa all'ambiente: 11,1 kW

Potenza termica resa all'acqua: 14,5 kW

Rendimento: 88,0 %

CO (al 13% di O_2): 608 mg/m^3

NO_x (al 13% di O_2): 93 mg/m^3

OGC (al 13% di O_2): 31 mg/m^3

PM (al 13% di O_2): 21 mg/m^3

Tiraggio minimo del camino: 12 Pa

Flusso massico dei fumi g/s: 18,9

Temperatura uscita fumi: 185 °C

Efficienza energetica stagionale: 78 %

Indice di efficienza energetica: 118

Massima pressione idrica di esercizio ammessa scambio diretto: 1,5 bar

Massima pressione idrica di esercizio ammessa scambio indiretto: 6 bar

Classe minima del camino T400

Usare solo combustibile raccomandato: Ciocchi di legno

VULCANO
IL TUO TERMOCAMINO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE

In accordo con il Regolamento (UE) **305/2011** (Prodotti da Costruzione) e la Direttiva ECO DESIGN **2009/125/CE**

Emesso da: **VULCANO S.r.l. Contrada Cardito 37/B 83031 Ariano Irpino (AV)**

Tipo di apparecchio: **Inserto a combustibile solido con caldaia incorporata**

Marchio commerciale: **VULCANO**

Tipo: **VULCANO Medi**

Modello: **VULCANO Medi 3**

Uso: **Riscaldamento domestico con produzione di acqua calda**

Costruttore: **VULCANO S.r.l. Contrada Cardito 37/B 83031 Ariano Irpino (AV)**

Ente notificato: **NB 0051 - IMQ S.p.a. Via Quintiliano 43 – 20138 Milano (MI)**

Rapporto di Prova ITT: **CS25-0115858-01**

Le norme armonizzate che sono state applicate in accordo con le regole della buona arte in materia di sicurezza in vigore nella UE sono le seguenti:
- EN 16510-1:2022 - EN 16510-2-2:2022
- Regolamento UE 2015/1185

Informazioni marcatura CE: vedi allegato

In qualità di costruttore, si dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi sono conformi ai requisiti essenziali previsti dalle Direttive su menzionate.

Ariano Irpino,04/11/2025

Vulcano s.r.l.
Amministratore Unico
dott.ssa Emma Savino

VULCANO
IL TUO TERMOCAMINO

Informazioni Marcatura CE

CE 25

VULCANO Medi 3

VULCANO S.r.l. Contrada Cardito 37/B 83031 Ariano Irpino (AV)

Laboratorio notificato: IMQ Spa NB 0051

EN 16510-1:2022 + EN 16510-2-2:2022

Dichiarazione di prestazione N° 03-16510

Dichiarazione di sostenibilità ambientale N° NPD

Tipo di apparecchio: B

Apparecchio non idoneo al funzionamento su canna fumaria condivisa

Apparecchio idoneo alla combustione intermittente

Leggere e seguire le istruzioni per l'uso

Distanze minime dai materiali infiammabili o combustibili:

d_R – posteriore: 190 mm + 80 mm isolamento

d_S – laterale: 140 mm + 80 mm isolamento

d_C – soffitto: 750 mm

d_P – frontale: 2000 mm

d_F – pavimento frontale: 2000 mm

d_L – zona di irraggiamento laterale: 1500 mm

d_B – fondo: 80 mm

s – spessore del materiale isolante: 80 mm

Tipo di materiale isolante protettivo: materiale con conduttività termica di 0,07 W/mK a 200 °C

Potenza termica nominale: 25,6 kW

Potenza termica resa all'ambiente: 11,1 kW

Potenza termica resa all'acqua: 14,5 kW

Rendimento: 88,0 %

CO (al 13% di O_2): 608 mg/m^3

NO_x (al 13% di O_2): 93 mg/m^3

OGC (al 13% di O_2): 31 mg/m^3

PM (al 13% di O_2): 21 mg/m^3

Tiraggio minimo del camino: 12 Pa

Flusso massico dei fumi g/s: 18,9

Temperatura uscita fumi: 185 °C

Efficienza energetica stagionale: 78 %

Indice di efficienza energetica: 118

Massima pressione idrica di esercizio ammessa scambio diretto: 1,5 bar

Massima pressione idrica di esercizio ammessa scambio indiretto: 6 bar

Classe minima del camino T400

Usare solo combustibile raccomandato: Ciocchi di legno